

## Fliesenlack

Grundierung und Deckanstrich in Einem  
Für den Innenbereich



### Produktinformation

#### Anwendungsbereich

Albrecht Fliesenlack ist ein lösemittelhaltiger, aromatenfreier Speziallack für die kreative Neugestaltung von allen glatten, nicht saugfähigen Wandfliesen im Innenbereich wie z.B. in Küche, Bad und WC. Nicht für Bodenfliesen sowie Küchenarbeitsflächen geeignet.

#### Eigenschaften

- Lösemittelhaltig, aromatenfrei
- Sehr gute Haftung
- Haftgrund und Decklack in Einem
- Keine zu zusätzliche Grundierung notwendig
- Feuchtigkeitsbeständig
- Schlag- und stoßfest

#### Farbton

Weiß

#### Glanzgrad

Glänzend

#### Dichte

Ca. 1,3 g/cm<sup>3</sup>

#### Bindemittelart

Spezial-Alkydharz

#### Inhaltsstoffe

Nach VdL-Richtlinie Bautenanstrichmittel:  
Spezialalkydhharz, Specialacrylharz, entaromatisiertes Testbenzin, Titandioxid, funktionelle Füllstoffe, Additive. Haftpromotoren

#### Produkt-Code

M-LL01

#### Gebindegrößen

750ml

### Verarbeitung

#### Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss trocken, sauber, tragfähig, fettfrei und frei von Silikon sein. Silikonfugen nicht überstreichen. Wir empfehlen diese vor dem Anstrich restlos zu entfernen und danach neu zu versiegeln sein. Loses Fugenmaterial entfernen und Fehlstellen mit geeigneter Spachtelmasse ausbessern. Den Untergrund je nach Erfordernis wie folgt vorbehandeln:

#### Fliesen

Vor dem ersten Anstrich die zu beschichtenden Fliesen leicht anschleifen und mit Salmiakgeist nach Gebrauchsanweisung gründlich reinigen und gut trocknen lassen.

## Schlussanstrich

Vor Gebrauch gut aufrühren. Für den Grundanstrich eine erste Schicht Albrecht Fliesenlack gleichmäßig deckend auftragen. Dabei nass-in-nass arbeiten, um Ansätze zu vermeiden. Nach einer Trockenzeit von mindestens 12 Stunden den Endanstrich auftragen. Dabei genauso wie beim ersten Anstrich verfahren. Albrecht Fliesenlack kann gestrichen oder gerollt werden.

Hinweis:

Die endgültige Oberflächenbeständigkeit wird erst nach ca. 5 Tagen erreicht. Mechanische Belastung der Oberflächen sowie Spritzwasser in diesem Zeitraum vermeiden. Zur Reinigung und Pflege der lackierten Oberflächen empfehlen wir neutrale Haushaltsreiniger. Keinen Scheuerschwamm, keine Scheuermilch etc. verwenden.

## Werkzeugempfehlung

Für die Pinselverarbeitung spezielle Naturborsten- bzw. Chinaborsten-Pinsel einsetzen. Auf größeren Flächen den Lack mit einer feinporigen Schaumstoffrolle auftragen.

## Verdünnung

Albrecht Fliesenlack ist verarbeitungsfähig eingestellt. Unverdünnt verarbeiten.

## Verarbeitungstemperatur

Mind. +5°C für Objekt und Umgebung, während der Verarbeitung und Trocknung.

## Trockenzeit

Bei + 20°C und max. 65% rel. Luftfeuchte

Oberflächentrocken nach ca. 3 Std.

Überstreichbar nach ca. 12 Std.

Bei niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchte verlängern sich diese Zeiten.

## Verbrauch

Ca. 100 ml/m<sup>2</sup> pro Beschichtung. Die genauen Verbrauchswerte durch Probebeschichtung ermitteln.

## Reinigen der Werkzeuge

Arbeitsgeräte Sofort nach Gebrauch mit Albrecht Spezial-Verdünner L 26 reinigen.

## Hinweise

### Sicherheitsratschläge

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Spritznebel und Schleifstaub nicht einatmen. Geeigneten Atemschutz tragen, falls erforderlich. Während und nach der Bearbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Evtl. Kennzeichnung aus dem Sicherheitsdatenblatt ersichtlich.

### VOC-Sicherheitshinweis

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/i): 500 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max 500 g/l VOC.

### Lagerung

Stets verschlossen. Kühl, trocken und frostfrei lagern.

### Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können als Hausmüll entsorgt werden. Gebinde mit flüssigen Farbresten bei der Sammelstelle für Altfarben abgeben. AVV-Abfallschlüssel Nr. 080111.

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen der Anwendungstechnik erstellt. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Weitere Auskünfte erhalten Sie gebührenfrei unter 0800/ 63333782.



Lackfabrik J. Albrecht GmbH & Co. KG  
Industriestraße 24-26  
D-55120 Mainz  
Tel. 0 61 31 / 62 09 - 0  
Fax 0 61 31 / 62 09 - 40  
[www.lack-albrecht.de](http://www.lack-albrecht.de)  
[info@lack-albrecht.de](mailto:info@lack-albrecht.de)

Technische Information Stand 08/2013